

Kit surveillance vidéo sans fil noir et blanc - 2,4 GHz

REF : V1212

FREQUENCE	2400 / 2483.5 MHZ
PORTEE	DE 30 A 100 METRES (SELON LES CONDITIONS)
VIDEO	ENTREE 75 OHMS / NIVEAU 1 VP-P / REPONSE 0-50 MHZ
AUDIO	ENTREE 600 OHMS / NIVEAU 600 VP-P / REPONSE 300-3400 MHZ
TEMPERATURE UTILISATION	DE 5 A 55 °C
CAMERA	-
SORTIE MICRO-ONDES	DE +5 A + 10 DBM
MODULATION	FM
DEVIATION MAXIMUM DE FREQUENCE	20 MHZ
FREQUENCE AUDIO	6.0 MHZ. 6.5 MHZ
VOLUME	50 DBA / 60 DBA
DETECTION INFRAROUGE	DE 3 A 5 METRES
COURANT	100 MA MAX.
ALIMENTATION CAMERA	8 BATTERIES TYPE "AA" ou BATTERIE RECHARGEABLE ADAPTATEUR DC 12V /400 MA
MONITEUR	-
SENSIBILITE RECEPTION	80 A 85 DBM
SYSTEME	5 " MONOCHROME CCIR
RESOLUTION	380 LIGNES
COURANT	700 MA
SELECTION	DE 1 A 4 CAMERAS
COURANT	10 BATTERIES TYPE "C" ou BATTERIE RECHARGEABLE ADAPTATEUR DC 15V /800 MA
POIDS	13 KGS